

DomoPark

SALVAPARCHEGGIO ELETTROMECCANICO AUTOALIMENTATO
ELECTROMECHANICAL PARKING SAVER WITH STAND-ALONE POWER SYSTEM
ELEKTROMECHANICKÁ OCHRANA PARKOVACÍHO MÍSTA SE SAMOSTATNÝM NAPÁJENÍM



Salvaparcheggio Elettromeccanico Autoalimentato.

Domopark si controlla via radio salvaguardando l'accesso al proprio posto auto in soli 8 sec.

- Progettato per resistere al peso di un'auto.
- Reversibile a bassa tensione 12 Vdc con pannello solare.
- Telecomandi memorizzabili via radio.
- Rilevamento ostacolo in apertura e chiusura.
- Motore reversibile per manovre manuali.
- In caso di forzatura riprende la posizione iniziale.
- Telecomandi memorizzabili: 10.

Electromechanical Parking Saver with Stand-alone Power System.

Domopark is a wireless system to preserve your car place in 8 sec.

- Studied to withstand the weight of a car.
- Reversible low voltage 12 Vdc with solar panel.
- Via radio self-learning transmitters.
- Anti-crashing system in opening and closing.
- Reversible motor to manual unlocking.
- If forced, it comes back to the original position.
- Programming transmitters: 10.

Elektromechanická ochrana parkovacího místa se samostatným napájením.

Domopark je dálkově ovládané zařízení, které dokáže již během 8 vteřin ochránit Vaše parkovací místo.

- Dimenzován, aby snesl celou hmotnost auta
- Vratný na nízkém napětí 12 Vdc se solárními panelem
- Včetně vysílače řady TANGO
- Ochrana proti nárazu při otevírání i zavírání
- Vratný pohon pro manuální odblokování
- Při násilném otevření/zavření se vrací do původní polohy
- Paměť na 10 vysílačů



Pannello fotovoltaico antisfondamento
Penetration - resistant photovoltaic panel
Odolný solární panel



Caratteristiche	Characteristics	Parametry	U.M.	DOMOPARK	DOMOPARK 230
Tensione di alimentazione	Power supply	Napájení	(V)	12 dc	230 ac
Batteria	Battery	Baterie	(V-Ah)	12-7	12-7
Assorbimento max.	Max. absorption	Max. příkon	(A)	3	3
Assorbimento standby	Standby absorption	Příkon v klidu	(mA)	1	1
Autonomia	Battery lasting	Výdrž baterie	()	4 mesi senza illuminazione 4 month without light 4 měsíce bez světla	-
Potenza pannello solare	Solar panel power	Výkon solárního panelu	(W)	5	-
Frequenza radio	Radio frequency	Frekvence	(MHz)	433,92*	433,92*
Tempo di apertura	Opening time	Doba otevření	(s)	8	8
Temperatura di funzionamento	Working temperature	Provozní teplota	(°C)	-20+70	-20+70
Struttura	Structure	Material	()	INOX	INOX
Encoder	Encoder	Kodér	()	YES / ANO	YES / ANO
Peso	Weight	Hmotnost	(kg)	23	23
Centralina incorporata	Control panel included	Včetně řídicí jednotky	()	YES / ANO**	YES / ANO**
Grado di protezione	Degree of protection	Stupeň ochrany	(IP)	54	54

* serie tango * tango series * řada tango

** mod CP0100 ** mod CP0100 ** mod CP0100

Misure d'ingombro Dimension Rozměry

