

# passo/apro/vedo

MELO ELETTRONICA



telcoma  
automations



**Passo Apro Vedo:**  
selettore digitale,  
selettore a chiave e  
fotocellule orientabili  
con supporto di  
protezione e  
colonnine.



**Passo Apro Vedo:**  
digital selector, key  
selector and  
adjustable photocell  
with cover protection  
and modules post.



**Passo, Apro, Vedo:**  
digitální spinač,  
klíčový spinač a  
nastavitelná fotobuňka  
s ochranným krytem a  
sloupky.



copertura murale  
finishing cover  
krytka na zed



supporto di protezione  
cover protection  
ochranný kryt



colonnina 1/2 moduli  
1/2 module post  
sloupek na 1 nebo 2 moduly

Caratteristiche	Characteristics	Parametry	U.M.	DECODIFICATORE	PASSO/TS	PASSO R
Alimentazione	Power supply	Napájení	(Vac/Vdc)	12/24	12/24	BATTERIA - CR2450 BATTERY - CR2450
Consumo (a 24 Vac)	Consumption (at 24 Vac)	Spotřeba (při 24 Vac)	(mA)	120	60	12
Corrente max. relè	Relay max. current	Max. proud relé	(A)	1	-	-
Tensione max. relè	Relay max. voltage	Max. napětí relé	(Vac)	24	-	-
Distanza max. linea	Max. line distance	Max. délka vedení	(m)	200	200	-
Numero codici memorizzabili	Max. No. memorised codes	Max. počet zapamatovaných kódů	(nr.)	750	-	-
Numero max. di tastiere su ricevente	Max. No. of keypad per receiver	Max. počet digitálních spínačů na přijímač	(nr.)	-	4	-
Dimensioni	Dimensions	Rozměry	(mm)	79X48X21	102X43X34	102X43X34
Grado di protezione	Protection class	Stupeň krytí	IP	20	44	44

PASSO/TS - versione via filo formata da 2 unità (selettore digitale e decodificatore) connesse tra loro da una linea di comunicazione a filo.

PASSOR - versione via radio: selettore digitale da abbinare a ricevitori della serie Tango, Tango SW e Bleu.

PASSO /TS - 2 units (digital selector and decoder) connected to each other from a two wires line communication.

PASSOR - radio digital selector: has to be combined to Tango, Tango SW and Bleu receivers.

PASSO/TS - 2 jednotky (digitální spínač a dekódér) propojeny dvoužilným komunikačním kabelem.

PASSOR - bezdrátový digitální spínač určen k použití s přijímači řady Tango, Tango SW a Bleu.

## BLINDO

### Supporto di protezione - Cover protection Ochranný kryt

Guscio di protezione in alluminio verniciato per APPRO,VEDO e PASSO. Il BLINDO garantisce una protezione sicura contro atti vandalici e tentativi di scasso per i nuovi dispositivi della serie APPRO,PASSO e VEDO. Grazie all'estetica curata, Blindo si adatta a qualsiasi contesto estetico.

Cover protection for APPRO,VEDO and PASSO. BLINDO guarantees a safety protection against vandalism actions and opening attempts for the new range of devices APPRO,PASSO and VEDO. Thanks to its tidy aesthetics, BLINDO is easily adaptable several contexts.

Ochranný kryt pro výrobky APPRO, VEDO a PASSO. BLINDO zaručuje ochranu proti vandalismu a pokusům o násilné otevření. Díky svému střídnému vzhledu se hodí ke každému prostředí.

## COP

### Copertura murale - Finishing Cover - Krytka na zeď

Copertura murale per il fissaggio della serie BLINDO/APPRO/VEDO/PASSO su un'installazione pre-esistente.

Finishing cover for installing the BLINDO/APPRO/VEDO/PASSO series over pre-existent fittings.

Krycí přílepek na zeď pro připevnění výrobků řady BLINDO/APPRO/VEDO/PASSO.



## POS Colonnina 2 moduli. 2 modules post. Stoupek pro 2 moduly.

POS100AA  
Colonnina in alluminio di altezza 113 cm con due moduli adatti ad ospitare, a seconda delle esigenze, due tra i dispositivi della nuova gamma APPRO-VEDO-PASSO.

POS100AA  
Aluminium post 113 cm height, with 2 modules suitable for the new range of products APPRO-VEDO-PASSO.


POS100AA  
Hliníkový stoupek vysoký 113 cm s 2 otvory, do kterých můžete zasadit novou řadu výrobků APPRO-VEDO-PASSO.

## POS Colonnina 1 modulo. 1 module post. Stoupek pro 1 modul.

POS100A - POS50A  
Colonnina in alluminio di altezza 113 cm o 57 cm con un modulo adatto ad ospitare, a seconda delle esigenze, uno tra i dispositivi della nuova gamma APPRO-VEDO-PASSO.

POS100A - POS50A  
Aluminium post 113 cm or 57 cm height, with a module suitable for the new range of products APPRO-VEDO-PASSO.

POS100A - POS50A  
Hliníkový stoupek vysoký 113 cm nebo 57 cm s otvorem, do kterého můžete zasadit novou řadu výrobků APPRO-VEDO-PASSO.



Caratteristiche	Characteristics	Parametry	U.M.	APRO
Corrente max.	Max. current	Max. proud	(A)	2
Tensione max.	Max. voltage	Max. napětí	(V)	24
Dimensioni	Dimensions	Rozměry	(mm)	102X43X34
Grado di protezione	Protection class	Stupeň krytí	IP	44
Tipi di chiavi disponibili	Types of keys available	Počet dostupných klíčů	-	10

Selettore a chiave con design sobrio e raffinato. La forma estetica lo rende adattabile a qualsiasi contesto estetico.  
Key selector with refined and accurate design. His estetic shape is suitable for any contexts.

Klíčový spínač s rafinovaným a užitečným vzhledem. Díky univerzálnímu provedení se hodí do každého prostředí.



#### BLINDO Supporto di protezione - Cover protection Ochranný kryt

Guscio di protezione in alluminio verniciato per APRO, VEDO e PASSO. Il BLINDO garantisce una protezione sicura contro atti vandalici e tentativi di scasso per i nuovi dispositivi della serie APRO, PASSO e VEDO. Grazie all'estetica curata, Blindo si adatta a qualsiasi contesto estetico.

Cover protection for APRO, VEDO and PASSO. BLINDO guarantees a safety protection against vandalism actions and opening attempts for the new range of devices APRO, PASSO and VEDO. Thanks to its tidy aesthetics, BLINDO is easily adaptable several contexts.

Ochranný kryt pro výrobky APRO, VEDO a PASSO. BLINDO zaručuje ochranu proti vandalismu a pokusům o násilné otevíření. Díky svému střednímu vzhledu se hodí ke každému prostředí.

#### COP Copertura murale - Finishing Cover - Krytka na zed'

Copertura murale per il fissaggio della serie BLINDO/APRO/VEDO/PASSO su un'installazione pre-esistente.

Finishing cover for installing the BLINDO/APRO/VEDO/PASSO series over pre-existent fittings.

Krycí přílepek na zed' pro připevnění výrobků řady BLINDO/APRO/VEDO/PASSO.



#### POS Colonna 2 moduli. 2 modules post. Sloupek pro 2 moduly.

POS100AA  
Colonna in alluminio di altezza 113 cm con due moduli adatti ad ospitare, a seconda delle esigenze, due tra i dispositivi della nuova gamma APRO-VEDO-PASSO.

POS100AA  
Aluminium post 113 cm height, with 2 modules suitable for the new range of products APRO-VEDO-PASSO.


POS100AA  
Hliníkový sloupek vysoký 113 cm s 2 otvory, do kterých můžete zasadit novou řadu výrobků APRO-VEDO-PASSO.

#### POS Colonna 1 modulo. 1 module post. Sloupek pro 1 modul.

POS100A - POSS0A  
Colonna in alluminio di altezza 113 cm o 57 cm con un modulo adatto ad ospitare, a seconda delle esigenze, uno tra i dispositivi della nuova gamma APRO-VEDO-PASSO.

POS100A - POSS0A  
Aluminium post 113 cm or 57 cm height, with a module suitable for the new range of products APRO-VEDO-PASSO.

POS100A - POSS0A  
Hliníkový sloupek vysoký 113 cm nebo 57 cm s otvorem, do kterého můžete zasadit novou řadu výrobků APRO-VEDO-PASSO.



Caratteristiche	Characteristics	Parametry	U.M.	VEDO
Alimentazione	Power supply	Napájení	(Vac/Vdc)	12/24±10%
Portata	Range	Dosah	(m)	25
Consumo Rx (a 24 Vac)	Consumption Rx (at 24 Vac)	Spotřeba přijímače (při 24 Vac)	(mA)	40
Consumo Tx (a 24 Vac)	Consumption Tx (at 24 Vac)	Spotřeba vysílače (při 24 Vac)	(mA)	50
Tensione max. relè	Max. relay voltage	Max. napětí relé	(Vdc)	30
Temperatura di funzionamento	Function temperature	Provozní teplota	(°C)	-10+70
Grado di protezione	Protection class	Stupeň krytí	IP	44
Dimensioni	Dimensions	Rozměry	(mm)	102X43X34

Fotocellula di ridotte dimensioni di semplice e veloce installazione. Possibilità di regolare il fascio all'infirascso di oltre 180° in senso orizzontale. La particolare lente autocentrante consente la correzione di errori anche in senso verticale. VEDO 180° è dotata anche della funzione di sincronismo per installazioni a doppia coppia di fotocellule. VEDO is a quick and easy to install small sized photocell. The infrared range can be horizontally adjusted to over 180°. Furthermore the self-centering lenses also correct possible vertical errors. VEDO 180° has the synchronism function usable with two pairs of photocells installation. VEDO je malá fotobuřka, kterou lze velice ľehce a rychle namontovat. Rozsah infračerveného papřsku je možno horizontálně regulovat až do úhlu 180°. Samostředící čočky navíc dokáží opravit vertikální odchýtky. VEDO 180° má synchronizační funkci, kterou lze použít s dvěma páry fotobuřek.

## BLINDO Supporto di protezione - Cover protection Ochranný kryt

Guscio di protezione in alluminio verniciato per APRO, VEDO e PASSO. Il BLINDO garantisce una protezione sicura contro atti vandalici e tentativi di scasso per i nuovi dispositivi della serie APRO, PASSO e VEDO. Grazie all'estetica curata, Blindo si adatta a qualsiasi contesto estetico.

Cover protection for APRO, VEDO and PASSO. BLINDO guarantees a safety protection against vandalism actions and opening attempts for the new range of devices APRO, PASSO and VEDO. Thanks to its tidy aesthetics, BLINDO is easily adaptable several contexts.

Ochranný kryt pro výrobky APRO, VEDO a PASSO. BLINDO zaručuje ochranu proti vandalismu a pokusům o násilné otevření. Díky svému střídnému vzhledu se hodí ke každému prostředí.

## COP Copertura murale - Finishing Cover - Krytka na zeď

Copertura murale per il fissaggio della serie BLINDO/APRO/VEDO/PASSO su un'installazione pre-esistente.

Finishing cover for installing the BLINDO/APRO/VEDO/PASSO series over pre-existent fittings.

Krytka přilepek na zeď pro připevnění výrobků řady BLINDO/APRO/VEDO/PASSO.



## POS Colonnina 2 moduli. 2 modules post. Sloupek pro 2 moduly.

POS100AA  
Colonnina in alluminio di altezza 113 cm con due moduli adatti ad ospitare, a seconda delle esigenze, due tra i dispositivi della nuova gamma APRO-VEDO-PASSO.

POS100AA  
Aluminium post 113 cm height, with 2 modules suitable for the new range of products APRO-VEDO-PASSO.

POS100AA  
Hliníkový sloupek vysoký 113 cm s 2 ořevy, do kterých můžete zasadit novou řadu výrobků APRO-VEDO-PASSO.

## POS Colonnina 1 modulo. 1 module post. Sloupek pro 1 modul.

POS100A - POS50A  
Colonnina in alluminio di altezza 113 cm o 57 cm con un modulo adatto ad ospitare, a seconda delle esigenze, uno tra i dispositivi della nuova gamma APRO-VEDO-PASSO.

POS100A - POS50A  
Aluminium post 113 cm or 57 cm height, with a module suitable for the new range of products APRO-VEDO-PASSO.

POS100A - POS50A  
Hliníkový sloupek vysoký 113 cm nebo 57 cm s ořevem, do kterého můžete zasadit novou řadu výrobků APRO-VEDO-PASSO.

